

60、80、120、160KW系列

60、80、120、160kW（欧标）

技术指标



安全可靠

- 高防护设计，抗雨雪、防风沙、防凝露、耐盐雾
- 7寸彩屏，前开门防风设计

智慧人机界面

- 一键启动智能充电，智能调整充电策略
- 整桩实时软件升级功能

性能强劲

- 系统效率高达96%
- 电能质量优、输出纹波低
- 超低运行损耗和待机功耗

品质保障

- 完善的产品研发质量管理体系
- 所有器件均选用国际和国内一流品牌
- 严格的整机高低温、整机防护国标等测试

功能参数		设备型号			
		YCZ-60E	YCZ-80E	YCZ-120E	YCZ-160E
产品名称		一体式直流充电桩(双枪)			
交流输入	交流输入电压范围(V)	380±15%			
	频率范围(Hz)	50±10%			
	输入功率因数	≥0.99			
	电流谐波(THDI)	≤5%			
直流输出	峰值效率	≥96%			
	输出电压范围(V)	200-1000			
	输出功率(kW)	60	80	120	160
	最大输出电流(A)	200	250	250	250
	充电接口(个)	2			
	充电枪长(m)	5			
设备其他信息	噪音(dB)	<65			
	人机显示	7寸彩色触摸屏			
	运行指示	电源、充电、故障			
	散热控制	风冷			
	防护等级	IP54			
	通讯方式	4G/以太网			
	BMS辅助电源(V)	12			
工作环境	尺寸(W * D * H) mm	600(L)*400(W)*1700(H)			
	海拔(m)	≤2000			
	工作温度(°C)	-20°C~55°C			
	存储温度(°C)	-40°C~70°C			
	平均相对湿度	5%-95%			
选配		o刷卡 o24VBMS辅助电源 o选配OCPP			