

40kW（欧标）

40KW

技术指标

● 超级防护

- IP54防护等级，适应各种恶劣环境
- 数十项电气保护设计，守护充电安全
- 强制风冷设计，电子电气密封隔离污染物

● 智慧人机界面

- 小程序操控，一键启动智能充电，智能调整充电策略
- 整桩实时软件升级功能

● 高效节能

- 系统效率高达96%
- 电能质量优，输出纹波低
- 超低运行损耗和待机功耗

● 维护方便

- 模块化设计,维护方便,运营维护监测到软件升级，在线诊断



设备型号		YCZ-40E
功能参数		
产品名称		立柱式直流充电桩
交流输入	交流输入电压范围(V)	380±15%
	频率范围(Hz)	50±10%
	输入功率因数	≥0.99
	电流谐波(THDI)	≤5%
直流输出	峰值效率	≥96%
	输出电压范围(V)	200-1000
	输出功率(kW)	40
	最大输出电流(A)	133
	充电接口(个)	2
设备其他信息	充电枪长(m)	4
	噪音(dB)	<65
	人机显示	4.3寸彩色触摸屏
	运行指示	电源、充电、故障
	散热控制	风冷
	防护等级	IP54
	通讯方式	4G/以太网
	BMS辅助电源(V)	12
	尺寸(W*D*H)mm	608(L)*283(W)*1515(H)
	重量(kg)	100
工作环境	海拔(m)	≤2000
	工作温度(℃)	-20℃~55℃
	存储温度(℃)	-40℃~70℃
	平均相对湿度	5%-95%
选配	o落地式安装支架 o选配7寸彩色触摸屏 o选配OCPP	