

11 22KW系列

交流11、22kW (欧标)

技术指标



新一代高端智能交流充电产品，适用于纯电动/混动等车型并完全满足相关标准，可根据需求选择壁挂式和落地式安装方式。体积小，外观精致，易于安装，操作简洁，用户可自主完成充电、付费等操作，适用于各种需要交流充电的场所。

- 板载计量模块，精度高；
- 支持4G/LAN/蓝牙等多种通信方式；
- 可选配4.3寸串口液晶屏；
- 支持软件/硬件急停；
- 可远程固件升级，最大限度方便使用与后期维护；
- 支持防雷保护、欠压保护、漏电保护、过流保护、接地保护等多重防护。
- 支持OCPP1.6协议。

设备型号		Y CJ-11E		Y CJ-22E	
功能参数					
产品名称		交流充电桩			
交流输入	交流输入电压范围(V)	380±15%			
	频率范围(Hz)	50±10%			
交流输出	输出电压(V)	380±15%			
	输出功率(kW)	11		22	
	最大输出电流(A)	17		34	
	充电枪长(m)	3.5			
设备其他信息	漏电保护(mA)	30			
	充电操作	扫码			
	计量计费	分时计费			
	运行指示	电源、充电、故障			
	散热控制	自然冷却			
	防护等级	IP54			
	通讯方式	4G/以太网			
	尺 寸 (W * D * H) mm	220*100*320			
	重量(kg)	5.5(带支架总重量11.0)			
工作环境	海拔(m)	≤2000			
	工作温度(℃)	-20℃~55℃			
	存储温度(℃)	-40℃~70℃			
	平均相对湿度	5%-95%			
选配	o刷卡 o4.3寸彩色触摸屏 o落地式安装支架 o选配OCPP				