240、320KW系列

240-320kW（国标）

安全可靠

- 高防护设计，抗雨雪、防风沙、防凝露、耐盐雾
- 7寸彩屏，前开门防风设计

性能强劲

- 系统效率高达96%
- 电能质量优、输出纹波低
- 超低运行损耗和待机功耗

智慧人机界面

- 刷卡、小程序操控、调度充电多种启动方式
- 一键启动智能充电，智能调整充电策略
- 整桩实时软件升级功能

品质保障

- 完善的产品研发质量管理体系
- 所有器件均选用国际和国内一流品牌
- 严格的整机高低温、整机防护国标等测试

技术指标

功能参数 \ 设备型号		YCZ-240	YCZ-320
产品名称		一体式直流充电机	一体式直流充电机
交流输入	交流输入电压范围(V)	380±15%	
	频率范围(Hz)	50±10%	
	输入功率因数	≥0.99	
	电流谐波(THDI)	≤5%	
直流输出	峰值效率	≥96%	
	输出电压范围(V)	200-1000	
	输出功率(kW)	240	360
	最大输出电流(A)	250	250
	充电接口(个)	2	
	充电枪长(m)	5	
设备其他信息	噪音(dB)	<65	
	人机显示	7寸彩色触摸屏	
	运行指示	电源、充电、故障	
	散热控制	风冷	
	防护等级	IP54	
	通讯方式	4G/以太网	
	BMS辅助电源(V)	12	
	尺寸(W*D*H)mm	800(L)*750(W)*1750(H)	
工作环境	海拔(m)	≤2000	
	工作温度(℃)	-20℃~55℃	
	存储温度(℃)	-40℃~70℃	
	平均相对湿度	5%-95%	
选配		o刷卡　o24VBMS辅助电源	

郑州宇充新能源科技有限公司