

60kW（国标）

60KW

技术指标

超级防护

- IP54防护等级，适应各种恶劣环境
- 数十项电气保护设计，守护充电安全
- 强制风冷设计，电子电气密封隔离污染物

智慧人机界面

- 小程序操控，一键启动智能充电，智能调整充电策略
- 整桩实时软件升级功能

高效节能

- 系统效率高达96%
- 电能质量优，输出纹波低
- 超低运行损耗和待机功耗

维护方便

- 模块化设计,维护方便,运营维护监测到软件升级，在线诊断



设备型号		YCZ-60
功能参数		
产品名称		壁挂式直流充电机（双枪）
交流输入	交流输入电压范围(V)	380±15%
	频率范围(Hz)	50±10%
	输入功率因数	≥0.99
	电流谐波(THDI)	≤5%
直流输出	峰值效率	≥96%
	输出电压范围(V)	50-1000
	输出功率(kW)	60
	最大输出电流(A)	200
	充电接口(个)	2
	充电枪长(m)	5
设备其他信息	噪音(dB)	<65
	人机显示	7寸彩色触摸屏
	运行指示	电源、充电、故障
	充电模式	自动充满、按时间、按电量、按金额
	保护功能	短路、过流、过温、漏电、过欠压等
	散热控制	风冷
	防护等级	IP54
	联网方式	4G/以太网（选配）
	BMS辅助电源(V)	12
	尺寸(W * D * H) mm	650(L)*280(W)*1650(H)
	重量(kg)	103
	海拔(m)	≤2000
工作环境	工作温度(℃)	-20℃~55℃
	存储温度(℃)	-40℃~70℃
	平均相对湿度	5%-95%
选配	o刷卡 o24VBMS辅助电源 o立柱式	