

20、30KW系列

20-30kW（国标）

超级防护

- IP54防护等级，适应各种恶劣环境
- 数十项电气保护设计，守护充电安全
- 强制风冷设计，电子电气密封隔离污染物

智慧人机界面

- 小程序操控，一键启动智能充电，智能调整充电策略
- 整桩实时软件升级功能

高效节能

- 系统效率高达96%
- 电能质量优，输出纹波低
- 超低运行损耗和待机功耗

维护方便

- 模块化设计,维护方便,运营维护监测到软件升级，在线诊断



技术指标

设备型号		YCZ-20	YCZ-30
功能参数		立柱式直流充电桩	立柱式直流充电桩
交流输入	产品名称	立柱式直流充电桩	
	交流输入电压范围(V)	380±15%	
	频率范围(Hz)	50±10%	
	输入功率因数	≥0.99	
直流输出	电流谐波(THDI)	≤5%	
	峰值效率	≥96%	
	输出电压范围(V)	200-1000	
	输出功率(kW)	20	30
设备其他信息	最大输出电流(A)	67	100
	充电接口(个)	1	1
	充电枪长(m)	5	5
	噪音(dB)	<65	
工作环境	人机显示	4.3寸彩色触摸屏	
	运行指示	电源、充电、故障	
	散热控制	风冷	
	防护等级	IP54	
选配	通讯方式	4G/以太网	
	BMS辅助电源(V)	12	
	尺寸(W*D*H)mm	558(L)*268(W)*1415(H)	558(L)*268(W)*1415(H)
	重量(kg)	60	80
选配	海拔(m)	≤2000	
	工作温度(°C)	-20°C~55°C	
	存储温度(°C)	-40°C~70°C	
	平均相对湿度	5%-95%	
选配		o落地式安装支架 o选配7寸彩色触摸屏	